



## HARDO Gießharzarbeitsplatz

### HARDO Gießharzarbeitsplatz

- Aufbau mit 2 Schranktüren und Unterdruckkammer mit integriertem Ventilator
- 2 Fächer mit Abrollvorrichtung und transparenten Klappen
- Rückwand mit Metallbeschichtung
- Arbeitsplatz Multiplex-Buche mit Spezialbeschichtung
- Absaugmulde einschließlich Alu-Gitter in der Arbeitsplatte eingelassen
- Durchgehende Versorgungsblende einschließlich Druckluftanschluss, Manometer, Druckluftregler, Doppelsteckdose 220V, sowie Doppeldrucktaster zum Ein- und Ausschalten des Ventilators
- Unterschrank mit Schubladen als Vollauszug in Führungsschienen gelagert
- Absauggitter im Bereich Abrollvorrichtung, Arbeitsplatz und Bodenabsaugung
- Fronten und sichtbare Außenwände aus Spanplatte Buche furniert

Ein Gießharzarbeitsplatz der Extra-Klasse, der sich durch seine Multifunktion und Optik auszeichnet. Modifizierbar für verschiedene technische Anforderungen. Praktisch und rationell im Arbeitsablauf, zuverlässig in der Absaugung an den Abrollvorrichtungen, der Absaugmulde, im Arbeitsplatz- und Bodenbereich. Verschiedene Ausstattungen, z.B. Absaugarm und Unterdruckgerät können ergänzt werden.

### Technische Daten

- Exhaustor explosionsgeschützt
- Ausziehlänge der Schubladen 88 cm
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/0,2kW
- Maße: 1500 × 700 × 2285 mm (B×T×H)
- Gewicht: 580 kg
- Weitere Konstruktionen auf Anfrage
- Zubehör auf Anfrage

Änderungen vorbehalten 06/07