



HARDO Standard Schiebe

Preisgünstige Schnellpresse

- Sicherheitsschaltung HARDO-tronic mit Zeitschaltautomatik
- Schiebevorrichtung mit flüssigkeitsgefülltem Sohlenkissen und Absatzdruckstück
- schwenkbarer V-Druckarm
- 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
- Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten
- Druckluftanschluss
- vollautom. Kompressoranlage
- Sonderausstattung: Hohe Reitstiefelausführung (ohne Abb.)
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V / 3Ph / 50Hz / 1,1kW
- Maße: 470 × 550 × 1750 mm (B×T×H)
- Gewicht: 130 kg
- auch als Tischmodell erhältlich

Änderungen vorbehalten 08/11

HARDO Schnellpressen sind hochwertig in der Verarbeitung. Die solide Stahlblechkonstruktion garantiert eine hohe Stabilität. Die Kompressoranlage der Pressen besteht aus einem besonders leisen Langsamläufer für extrem lange Lebensdauer. Mit kraftvollem Drehstromantrieb, direkt angeflanschem Kompressor und Rostschutz-Innenversiegelung des Druckluftkessels. Zusätzlich ist der Kompressorraum mit Schalldämmung ausgekleidet.

HARDO Werkplatz

Alle HARDO Pressen sind auch als Arbeitsplatz lieferbar, d.h. in der Bauform den Ausputzmaschinen angepaßt.

Ausgestattet mit Hakenrückwand und eingebautem Arbeitsständer,
und optional eingebautem Arbeitsständer.

