



Die Universal Bandsägemaschine für die Bearbeitung von Holz, Kunststoffen, und NE-Metallen. Geschlossene Stahlkonstruktion, vier Geschwindigkeiten. Das Sägeband läuft über zwei Aluminium-Rollen mit Gummibelag bis zur Schnittstelle vollkommen geschützt, durch eine Tür mit Sicherheitsschalter ist es leicht zugänglich.

Sägetisch 20° schwenkbar, Parallelanschlag links und rechts des Sägebandes einsetzbar. Ausgestattet mit einem Anschlussstutzen für Absaugung, Durchmesser 10 cm (siehe auch HARDO Absauganlagen).



HARDO Universal Bandsäge »Master«

HARDO Universal-Bandsäge Master

- Verwindungssteife Stahlblechkonstruktion
- Große ausgewuchtete Bandsägerollen, gummibelegt
- Präziser Sägetisch aus Grauguss
- Sägetisch stufenlos verstellbar bis 20°
- 4 Schnittgeschwindigkeiten
- Sägebandführung kugelgelagerte Dreierollenführung
- CE-Zeichen
- Motorschutzschalter
- Serienmäßig mit Sägeband, Parallelanschlag und Absaugvorrichtung für Absauganlage

Technische Daten

- Sägetischgröße 640 × 536 mm
- Sägetischhöhe 925 mm
- Sägetisch schwenkbar bis 20°
- Schnitthöhe 280 mm
- Ausladung / Durchlassbreite 440 mm
- Sägeband Länge 3380 mm, Breite 6 - 25 mm
- Schnittgeschwindigkeiten 68 + 176 + 375 + 967 m/min
- Absaugstutzen: Durchm. 100 mm
- Farbe: blau RAL 5022
- Elektr. Daten:
BAS 500 WMB: 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 1,5 kW
BAS 500 DNB: 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 1,9 kW
- Maße: 834 × 639 × 1860 mm (B×T×H)
- Gewicht: 146 kg

Änderungen vorbehalten 06/07