



Das Tiefziehgerät formt alle thermoplastischen Materialien rationell. Es ist durch das neu entwickelte Einhebel-Spannsystem schnell und praktisch in der Handhabung. Die Vakuumatomatik, durch Schließen des Zentralverschlusses schaltet die Pumpe selbsttätig ein bis zum Erreichen des Nennunterdruckes, und die elektronisch gesteuerte Flächenheizung bietet weitere Vorteile.

Tiefziehtischgerät

Tiefziehtischgerät

- Rahmen senkrecht fahrbar mit 16 Kugellagern in verzinkten Stahlprofil
- zentraler Rahmenverschluss rechts (auf Wunsch links)
- Einhebelmaterialspann-System für Plattenmaterial oder Walkmatten von 0,1 - 7,0 mm ohne materialspezifische Justierung
- Heizrost seitlich ausfahrbar, kugelgelagert, höhenverstellbar, rechts oder links lieferbar
- Heizautomatik der Flächenheizung serienmäßig, Voreinstellung von 1 - 999 sec., LED-Anzeige, Restlaufanzeige
- Vakuumatomatik durch Schließen des Zentralverschlusses schaltet die Pumpe selbsttätig ein und bei Erreichen des Nennunterdruckes wieder aus
- Druck wird konstant überwacht und gehalten
- Großdimensionierter Patronenfilter
- Zubehör: – Heizwahlschalter 3-fach
– Werkbank-Unterschrank
– Wärmeschrank

Technische Daten

- Heizung: 5400 W Infrarot Quarz verspiegelt 9-zeilig
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 380V / 3Ph / 50Hz / 5,9 kW
- Rahmengröße: 620 × 450 mm (B×T)
- Maße: 750* × 590 × 1050 mm (B×T×H)
- Gewicht: 150 kg

* mit Zentralverschluss

Änderungen vorbehalten 06/07