



HARDO

VALUE MEETS QUALITY
SINCE 1935

HARDO DN ST 90 Combi

für Schuhe und Stiefel

Art. 35-01



HARDO DN ST 90 Combi RS

für Schuhe, Stiefel und Reit-
bzw. Schaftstiefel

Art. 35-02



SPEZIALGERÄTE ■ SPECIAL MACHINES

HARDO STEPPSTICH- DURCHNÄHMASCHINEN

Die Steppstich-Durchnähmaschine näht mit 2 Fäden, einem Ober- und einem Unterfaden. Die Verknotung der beiden Fäden liegt in der Mitte des genähten Materials.

Eine exakt arbeitende automatische Fadenbremse sorgt für den enorm starken Fadeneinzug, wie er nur bei der Steppstichnaht möglich ist. Dadurch löst sich die Naht selbst bei abgelaufener Sohle nicht auf, trägt nicht auf, drückt nicht an empfindlichen Füßen und der Schuh behält auch seine volle Flexibilität.

Änderungen vorbehalten 02/17

- Stichlänge 3 –14 mm
- Nähstärke max. 27 mm
- Stichzahl max. 160 Stiche / min.
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/0,75kW
- Maße: 620 × 750 × 1640 mm (B×T×H)
- Gewicht: 195 kg