



Abbildung enthält aufpreispflichtige Sonderausstattungen

Figure shows additional equipment at extra charge

TRICHTERFRÄSMASCHINE TF6 STANDMODELL

Art. 101830

- Fräsmotor: stufenlos regelbar: 750 - 3.000 U/min
Fräswellenlänge 430 mm (Neigungswinkel stufenlos einstellbar)
- Gewindebolzen M16 oder 5/8"
- Wellenschutz
- Höheneinstellbar, manuell durch Handkurbel
- Einstellbare Späne-Auffangschale
- Anschluss-Stutzen für Späne-Absauganlage Ø 100 mm
- Zum Anschluss an zentrale Späne-Absauganlage
- Ein- und Aus-Taster für Fräsmotor
- Not-Aus-Fußschalter
- Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- Ohne Werkzeug / abgeb. Fräskopf gegen Aufpreis

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400 V / 3 Ph / 50 Hz, 2,2 kW
- Maße: Gesamthöhe 1500 mm
Sockelmaß 430 x 560 mm
Arbeitshöhe stufenlos verstellbar
- Gewicht: 148 kg

Änderungen vorbehalten 07/20

SOCKET ROUTER TF6 FLOOR MODEL

- Milling motor, continuously adjustable: 750-3,000 rpm
Milling shaft length: 430 mm (inclination angle continuously adjustable)
- Threaded bolt, M16 or 5/8"
- Shaft protection sleeve
- Height-adjustable, manually by hand-lever
- Adjustable chip suction hood
- Connection piece for chip suction unit, Ø 100 mm
- For connection to external chip suction unit
- On and off button for milling motor
- Emergency stop foot switch
- Connection cable with CEE-plug 16 Amp.
- Without tool / illustr. rasp-head against surcharge

- Colour: light grey RAL 7035
- Electrical spec.: 400 V / 3 Ph / 50 Hz, 2,2 kW
- Dimensions: Overall height: 1,500 mm
Base dimensions: 430 x 560 mm
Working height continuously adjustable
- Weight: 148 kg

Modifications reserved 07/20