



MASCHINEN ■ MACHINES

HARDO Ortholine

- Speziell entwickelt für die Orthopädie-Schuhtechnik zum Anschluss an eine externe Filteranlage
- Absaugwand extrem weit zurückgesetzt
- Schleifbandspannung pneumatisch

HARDO Ortholine

- Specially designed for orthopaedic shoe technology and suitable for connection to an external filter cabinet
- Suction wall extremely standing back
- Pneumatic sanding belt tensioning



HARDO ORTHOLINE COMPACT 210 B

Art. 100951

HARDO Ortholine 115 B

Orthopädie-Frä- und Schleifmaschine

- Zwillingsfräse (Absatz- und Sohlenfräse)
- Absatzfrontkegel auf Bajonettverschluss
- Schleifbänder 1x 40 x Ø 175 mm + 1x 100 x Ø 100 mm
- Absaugklappenbetätigung durch jeweiligen Antrieb gesteuert
- Schleifarmatur auf Bajonettverschluss
- Absaugwand extrem weit zurückgesetzt
- Vollautomatische Steuerung der Staubklappensysteme
- Schleifbandspannung pneumatisch
- Bimser multiverstellbar
- Bedienung über Doppeldrucktaster

HARDO Hochleistungsfilteranlage

- Filtersystem mit Patronen
- Vollautomatische Abreinigung der Filter
- Staubabscheidegrad über 99,9%
- Extrem geringer Geräuschpegel
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/4,0kW
- Maße: 2100 x 780 x 2155 mm (BxTxH)
- Gewicht: 555 kg
- Staubkastentür optional gegen Aufpreis

Weitere **Ortholine-Maschinen** in unterschiedlichen Breiten und Werkzeugvarianten wie z.B. Fräser, Schleifbänder, Polierarmaturen sowie Hochleistungsfilteranlagen usw. lieferbar. Änderungen vorbehalten 08/20

HARDO Ortholine 115 B

Orthopaedic trimming- and sanding machine

- Twin trimmers (heel- and sole- trimmer)
- Heel breaster on bajonet
- Sanding belts 1x 40 x Ø 175 mm + 1x 100 x Ø 100 mm
- Suction flap activation controlled by each respective drive
- Sanding wheel on bajonet
- Suction wall extremely placed back
- Fully automatic control of dust flap systems
- Pneumatic sanding belt tensioning
- Naumkeag multi-adjustable
- Operation by double push buttons

HARDO High Performance Filter Device

- Filter system with cartridges
- Fully automatic filter cleaning
- Dust separation level over 99,9%
- Extremely low sound level
- Colour: light grey RAL 7035
- Electr. specifications: 400V/3Ph/50Hz/4,0kW
- Dimensions: 2100 x 780 x 2155 mm (wxTxh)
- Weight: 555 kg
- Front lower door optional against surcharge

Other **Ortholine-machines** in different width and tools variations as for example trimmers, sanding-belts, polishing devices and high performance filter devices are available. Modifications reserved 08/20