



ABSAUGUNG ■ SUCTION



## HARDO FILTERSCHRANK FS-4P

Art. 101706

- Externe Absauganlage
- Automatische Leistungsregelung für kontinuierlich optimale Absaugkraft
- Unterdruckverfahren
- Hochleistungsexhaustor
- Integrierte Schalldämmung
- Automatische Filterabreinigung
- Leicht entnehmbare Staubbehälter
- Schaltschrank rechts montiert
- Rohrleitungsanschluss links

### Optional gegen Aufpreis:

- Schaltkasten links montiert, Einströmkasten rechts
- Silencer für besonders geräuscharmen Lauf (+15kg)
- Staubkastentür

### Technische Daten:

- Luftleistung 2.000 m<sup>3</sup>/h
- Filterfläche 10,8 m<sup>2</sup>
- Farbe lichtgrau RAL 7035
- Maße: 1400 × 850 × 2000 mm (B×T×H)
- Gewicht: 359 kg

### Elektrodaten:

- Elektrische Spannung 400 V/ 3 Ph +N+ PE / 50/60 Hz
- Anschlusswert 2,2 kW

Änderungen vorbehalten 01/23



ABSAUGUNG ■ SUCTION



## HARDO FILTERSCHRANK FS-8P

Art. 101707

- Externe Absauganlage
- Automatische Leistungsregelung für kontinuierlich optimale Absaugkraft
- Unterdruckverfahren
- Hochleistungsexhaustoren
- Integrierte Schalldämmung
- Automatische Filterabreinigung
- Leicht entnehmbare Staubbehälter
- Schaltschrank rechts montiert
- Rohrleitungsanschluss links

### Optional gegen Aufpreis:

- Schaltschrank links montiert, Einströmkasten rechts
- Silencer für besonders geräuscharmen Lauf (+15kg)
- Staubkastentüren

### Technische Daten:

- Luftleistung 4.000 m<sup>3</sup>/h
- Filterfläche 21,6 m<sup>2</sup>
- Farbe lichtgrau RAL 7035
- Maße: 2195 × 850 × 2000 mm (B×T×H)
- Gewicht: 625 kg

### Elektrodaten:

- Elektrische Spannung 400 V/ 3 Ph +N+ PE / 50/60 Hz
- Anschlusswert 4,4 kW

Änderungen vorbehalten 01/23



ABSAUGUNG ■ SUCTION



## HARDO FILTERSCHRANK FS-12P

Art. 101710

- Externe Absauganlage
- Automatische Leistungsregelung für kontinuierlich optimale Absaugkraft
- Unterdruckverfahren
- Hochleistungsexhaustor
- Integrierte Schalldämmung
- Automatische Filterabreinigung
- Leicht entnehmbare Staubbehälter
- Schaltschrank rechts montiert
- Rohrleitungsanschluss links

### Optional gegen Aufpreis:

- Schaltkasten links montiert, Einströmkasten rechts
- Silencer für besonders geräuscharmen Lauf (+15kg)
- Staubkastentüren

### Technische Daten:

- Luftleistung 6.000 m<sup>3</sup>/h
- Filterfläche 32,6 m<sup>2</sup>
- Farbe lichtgrau RAL 7035
- Maße: 2990 × 850 × 2000 mm (B×T×H)
- Gewicht: 889 kg

### Elektrodaten:

- Elektrische Spannung 400 V/ 3 Ph +N+ PE / 50/60 Hz
- Anschlusswert 6,6 kW

Änderungen vorbehalten 01/23